

# Datenblatt

## 240-20

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

### ASM-Profilreihe 240-20

bestehend aus einer zweiteiligen Aluminiumkonstruktion,  
Oberfläche mit Gleitschutzriefung, auf Null auslaufend  
Bewegungsaufnahme: 5 mm + / - 3 mm




**Aluminium**  
**ASM-Profil 240-20** 12 mm Profilhöhe

Eingezogene Kunststoffeinlage,  
für den nachträglichen Einbau.  
32 mm Fugebreite

**Farbe der Einlage: grau, schwarz, beige, braun, grün**  
**Sonderfarben auf Anfrage**

**Standardlängen: 2,50 m, 5,00m**



#### ASM-Profil 240-20:

A = 107 mm Sichtbreite  
B = 27 mm Profilbreite  
C = 40 mm Seitenlänge  
D = 32 mm Fugenbreite  
E = 12 mm Profilhöhe

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Keine Rutsch-  
gefahr



Keine Stolper-  
gefahr