

# Datenblatt

## 110-U bis 160-U

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

### ASM-Profilreihe 110-U bis 160-U

2 mm Aluminiumprofil mit 5 mm Neopren-Einlage,  
5 mm unter Oberkante Aluminiumprofil, zur nachträglichen Versiegelung  
Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 85 mm; Sichtbreite nach Einbau: 9 mm

ASM-Profil 110-U	10 mm Profilhöhe
ASM-Profil 115-U	15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 120-U	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 125-U	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 130-U	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 140-U	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 150-U	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 160-U	60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


**Farbe der Einlage: schwarz oder grau**

**Standardlänge: 3,00m**

Weitere Ausführungen:

Einlage zur Estrich trennung nach unten überstehend,  
oder Einlage bündig

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.



- 1 = Terrazzo
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-U
- 5 = Dämmung

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen  
bis 2 t, gummibereit, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr