



Datenblatt EROS 100-K

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte EROS 100-K

Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshalten aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.



3-reihig eingelassene widerstandsfähige und witterungsbeständige PVC/Polyamidbürstenleiste im Wechsel mit Alu-Kratzkante zur Erhöhung des Schmutzabriebs. Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm.

Einlage nach Cfl-S1 (B1) klassifiziert!

Standardfarben: schwarz/schwarz

grau/grau



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm². Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet. Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter
Außenbereich



Innenbereich



Belastung
Einkaufswagen



Belastung
Fußgänger



ohne
Rutschgefahr



ohne
Stolpergefahr