


Datenblatt Herkules 500

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
 fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte Herkules 500

Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandhalten aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.



Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Rauhaarrips-Einlage im Wechsel mit gerillte Kunststoff-Einlage. Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102.

(Brandschutzklasse B1 möglich.)

Standardfarben:



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund:
 Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.
 Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen, sowie für Belastung durch Handhubwagen und PKW geeignet

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?

