

# Datenblatt Leitsystem Außen

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
 fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de


Durch die Kombination von unterschiedlichen Verlegerichtungen, Profilhöhen, Einlagen, Strukturen, Farben und ähnliches, lassen sich für alle Profiltypen kontraststarke Eingangsbereiche herstellen.

Besonders durch die abweichenden Verlegerichtungen und unterschiedlichen Profilhöhen, entstehen leicht ertastbare Orientierungshilfen.

Diese können problemlos mit den Füßen oder einem Langstock erfüllt werden.



Taktiler Leitsystem für den Außenbereich



Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Kunststoff-Einlage im Wechsel mit dreireihiger Polyamidbürstenleiste.

Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm.

Brennklasse B2 nach DIN 4102.

(Kunststoffeinlage Brandschutzklasse B1 möglich.)

Standardfarben: schwarz grau schwarz weiss grau beige braun



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm<sup>2</sup>.

Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.

Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter  
Außenbereich



Innenbereich



Belastung  
Einkaufswagen



Belastung  
Fußgänger



ohne  
Rutschgefahr



ohne  
Stolpergefahr